



Redleaf

Mayorista especializado en Pantallas de Proyección, Interactivas, Pizarrones y Soportes



Pantalla Interactiva Multitouch

Mod. GT65, GT75, GT86



Especificación de Pantalla

Tamaño de visualización diagonal		65"	75"	86"
Color del bisel	Marco de aluminio (color negro)	✓	✓	✓
Tipo de panel	LED tipo directo Ultra HD	✓	✓	✓
Área activa (mm)		1428.48 (H) * 803.52 (V)	1649.66 * 927.93(V)	1895.04 * 1065.96(V)
Resolución	3840*2160 /60hz	✓	✓	✓
Tamaño de píxel		0.372mm x 0.372mm	0.429 mm x 0.429 mm	0.4935 mm x 0.4935 mm
Dureza Vidrio	Nivel Mohs-7	✓	✓	✓
Panel de vidrio	Vidrio antideslumbrante sin adherencia	✓	✓	✓
Relación de aspecto	16:9	✓	✓	✓
Relación de contraste	1200:1 (tipo)	✓	✓	✓
Relación de contraste dinámico	4000:1	✓	✓	✓
Brillo	350cd/m2	✓	✓	✓
Profundidad del color	1,07 mil millones de colores	✓	✓	✓
Ángulo de visión	178°	✓	✓	✓
Esperanza de vida	50.000 horas	✓	✓	✓



Pantalla 4K UHD



Vidrio antireflejante




40 puntos multi-toque máx.



Redleaf México S.A. de C.V.

Profr. Bernardo Garza Treviño No. 1715 Col del Maestro, Monterrey, N.L. C.P. 64180

T. 81-8346-2293 | 81-3238-0599 | ventas@redleaf.com.mx | www.redleaf.com.mx | f @redleafmexico



Tipo Táctil

		65"	75"	86"
Tecnología táctil	Toque infrarrojo	✓	✓	✓
Multitáctil	Máximo 40 puntos (Windows)	✓	✓	✓
Escritura múltiple	Máximo 20 puntos (Windows)	✓	✓	✓
Precisión táctil	1 mm (más del 90% del área)	✓	✓	✓
Calibración automática	Sí	✓	✓	✓
Anti-luz	Sí	✓	✓	✓
Tamaño mínimo del objeto	3mm	✓	✓	✓
Tiempo de respuesta táctil	Primer punto <2 ms, continuación <8	✓	✓	✓
Sistemas operativos compatibles	Windows 7/8/10/11; Androide; Mac; Linux; Sistema operativo Chrome	✓	✓	✓

Sonido

Altavoces	2	✓	✓	✓
Altavoces frontales	15W*2	✓	✓	✓
Amplificadores de potencia totales	≤40w	✓	✓	✓

Conexiones Laterales Frontales

Puertos frontales	USB2.0 * 3 líneas (Público tanto para Android como para PC); Touch USB tipo B * 1 línea; HDMI en línea 2.0
Teclas frontales	Encendido / apagado; Fuente de señal; Devolver; Página principal; Menú; Bajar volumen; Sube el volumen

Conexiones Laterales Inferiores

Tarjeta TF	1	✓	✓	✓
Auriculares/salida de línea	1	✓	✓	✓
USB-A 3.0 público	1	✓	✓	✓
OTG USB-A 2.0	1	✓	✓	✓
Puerto LAN IN	1 (RJ45, 100 Mbit/s)	✓	✓	✓
SPDIF	1	✓	✓	✓
ENTRADA HDMI	1	✓	✓	✓
USB-B (táctil)	1	✓	✓	✓
SALIDA HDMI	Sí	✓	✓	✓
Ranura OPS de Windows	Ranura OPS de 80 pines	✓	✓	✓
WiFi estándar	5GWi-Fi/punto de acceso 2,4	✓	✓	✓
Versión Bluetooth	5.0	✓	✓	✓

Sistema Operativo

Versión de Android	Android 12.0 £/Actualizable Android 14.0 £©	✓	✓	✓
Chip	GK6780v100	✓	✓	✓
CPU	Gama alta (8 núcleos-A55) 1,2 GHz	✓	✓	✓
GPU	Gama alta (Mali-G52 MP2(2EE)	✓	✓	✓
Memoria	4 GB DDR4	✓	✓	✓
Almacenamiento	32GB	✓	✓	✓
Conforme con	Windows; Mac; Linux; Sistema operativo Chrome	✓	✓	✓
Actualizaciones inalámbricas (OTA)	Sí	✓	✓	✓

Información General

Fuente de alimentación	~ 100-240 V (50/60 Hz)	✓	✓	✓
Encender / apagar	Sí	✓	✓	✓
Consumo de energía en espera	≤ 0,5 watts	✓	✓	✓
Consumo de energía		Máximo < 270W Eco < 50W	Máximo < 380W Eco < 75W	Máximo < 380W Eco < 75W
Peso neto	(KG±2)	36	50	63
Peso bruto	(KG±2)	44	60	76
Dimensiones de la pantalla	(Ancho x Fondo x Alto)	1485*84.7*887.6mm	1707.2*84.9*1012.7mm	1953.4*93.1*1151.4mm
Paquete de dimensiones	(Ancho x Fondo x Alto)	1580*205*1000mm	1810*205*1150mm	2060*205*1331mm
Estándar VESA		400*500mm, 4*M8	400*600mm, 4*M8	400*800mm, 4*M8
Certificaciones	Ce,FCC,Rosh	✓	✓	✓
Garantía	Un año contra defectos de fábrica	✓	✓	✓

Condiciones Ambientales

Temperatura de funcionamiento	0°C - 38°C/32 - 100 F	✓	✓	✓
Temperatura de almacenamiento	10°C - 60°C/-4 - 140 F	✓	✓	✓
Humedad de almacenamiento	10 % - 60 %	✓	✓	✓
Humedad de uso	20 % - 85 %	✓	✓	✓

Accesorios

Accesorios	Sin bolígrafo de tinta * 2 piezas, control remoto * 1 pieza, cable de alimentación de 1,5 m * 1 pieza, cable HDMI de 1,5 m * 1 pieza, cable táctil USB de 1,5 m * 1 pieza; muro kit de montaje
------------	--